



AT 621

Descrizione

AT 621 è idoneo per terne e pale compatte in tutte le operazioni di scavo e carico in ambito agricolo. Il battistrada dell'AT 621 è extra profondo per assicurare eccezionale resistenza a tagli e lacerazioni nonché maggiore durabilità. Inoltre, questo pneumatico BKT assicura ottime proprietà di autopulitura. AT 621 è disponibile in svariate versioni per rispondere alle esigenze più diverse degli utilizzatori.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pala compatta, Industriale ■ Terna



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	42x17-20
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	432
DT (mm)	1073
RCS (mm)	480
CR (mm)	3198
Cerchio cons.	14.00 TG SDC
ECE	E11-106R-005294
Codice TRA	R4

Portata (IS)

km/h / bar	3.00
10	3690

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.