



INDUSTRIAL RIB F3



Description

INDUSTRIAL RIB F3 est un pneu agro-industriel avec dessin à blocs de la bande de roulement conçu pour le transport aux champs et sur route ainsi que pour les travaux des champs avec outils agricoles et remorques. Ce pneu se distingue de par son mélange extrêmement résistant aux chaumes qui le rend idéal pour les conditions de fonctionnement les plus critiques, et lui assure un long cycle de vie.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	11L-16SL
LI/SS	116;A6

Dimensions US Standard

Code USA	94000142
LS (in)	11.0
DT (in)	32.7
Jante rec.	W 8 L
Jante alt.	8 LB; 10 LB; W 10 L
ECE	E11-106R-004304
Code TRA	F3

Capacité de charge (US)

mph / psi	52
20	2760
25	2470

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.