



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão STEEL BELTED

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 600/55R26.5

LI/SS 165;D

Dimensões US Standard

Código USA	94040476
LS (in)	24.1
DT (in)	52.5
RCS (in)	23.9
CR (in)	160.6
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001414

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3320	3840	4340	5280	6110	7030	7970	8590	9510	10340
40	3640	4210	4770	5800	6700	7730	8750	9420	10450	11350
30	4410	5090	5780	7010	8110	9350	10590	11420	12650	13750
25	4950	5720	6490	7880	9120	10500	11890	12820	14210	15440
15	5740	6650	7540	9160	10590	12210	13820	14900	16510	17940
5	6550	7570	8590	10430	12060	13900	15740	16960	18800	20440

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.