



IS standard



GROWING TOGETHER

MINE STAR



PRODUKTDATENBLATT



Bias



MINE STAR



 MINE STAR ist ein Diagonalreifen, der sich als erstklassige Wahl bei schweren Einsatzbedingungen im Bergbau erweist. Der Reifen zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten/Rissen und Durchstößen aus, wodurch die Leistungsfähigkeit optimiert wird.

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe
Durchstichfestigkeit



Stabilität

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 15"	8.25 - 15	TT	-	20	-	STD	-	244	848	-	-	19	6.5	6.0 ; 7.0
	32 X 14.50 / 15 - 15	TT	-	28	-	STD	-	350	825	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD ; 10.50
	35 X 15 - 15	TT	-	20	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	35 X 15 - 15	TT	-	32	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	35 X 15 - 15	TL	-	32	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	38 X 16 - 15	TT	-	32	-	STD	-	400	990	-	-	28	11.5	-
Ø 25"	55 X 19.00 - 25	TL	L-5	50	-	STD	-	480	1400	632	4280	69	14.00	-
	55 X 19.00 - 34	TL	L-5	50	-	STD	-	460	1435	-	-	64	16.00	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung