



MULTIMAX MP 538

Descripción

MULTIMAX MP 538 es un neumático radial polivalente diseñado específicamente para diversas aplicaciones y maquinarias: las niveladoras y las cargadoras que operan en condiciones invernales, así como los elevadores telescópicos, los vehículos universales y las barredoras en el mantenimiento de carreteras. Gracias a la robusta carcasa con cinturones de acero, el MULTIMAX MP 538 permite transportar cargas pesadas incluso a altas velocidades. Además, su exclusivo diseño de la banda de rodadura contribuye a mantener una excelente tracción sobre hielo y nieve.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Elevador telescópico, Industria ■ Motoniveladora

Versión	STEEL BELTED
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	405/70R20MPT
LI/SS	152;G

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	407
DT (mm)	1076
REC (mm)	484
CR (mm)	3289
Llanta rec.	W13

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	6
90	3550
65	3850
40	4080

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.