



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX SIRIO
FAST SPEED RADIAL TIRES



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



IF-Technologie



hohe Geschwindigkeit



verstärkte Karkasse



mehr Gürtel

Performance



Handling und Komfort



Kraftstoffersparnis



Stabilität



Traktion



hohe Tragfähigkeit



AGRIMAX SIRIO
FAST SPEED RADIAL TIRES

AGRIMAX SIRIO ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen (bis zu 70 km/h – 45 mph), den BKT zur Ausstattung von Hochleistungstraktoren entwickelte. Sein Design ist perfekt sowohl für Transportanwendungen als auch zur Bodenbearbeitung. Die hohe Elastizität der Reifenflanke bietet hervorragende Stabilität, Handling und Komfort für ein verbessertes Fahrerlebnis. Der Reifen ist auch mit IF-Technologie erhältlich, wodurch schwere Lasten bei niedrigem Reifendruck befördert werden können. Die verstärkte Karkasse und die große Anzahl an Gürteln gewährleisten erstklassige Traktion auf dem Feld, während der geringe Rollwiderstand zur Kraftstoffersparnis beiträgt.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 30"	540/65 R 30	150 D/147 E	W 16 L	W 18	530	1464	669	4400	700	HS
	IF 600/70 R 30	165 D/162 E	DW 21 B	DW 20 B	603	1602	713	4759	750	HS
Ø 34"	540/65 R 34	152 D/149 E	W 16 L	W 18	530	1566	721	4735	750	HS
Ø 38"	540/65 R 38	153 D/150 E	W 16 L	W 18 L	530	1667	769	5050	800	HS
	710/70 R 38	171 D/168 E	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	887	5840	925	HS

HS: High Speed



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung