



IS standard



GROWING TOGETHER

BK RUF N TUF



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Performance



Beständigkeit



BK RUF N TUF

BK RUF N TUF ist ein Reifen mit Blockprofil, der sich besonders für Transportarbeiten mit Anhängern und Leicht-LKWs eignet. Er ist ideal zum Straßeneinsatz und bietet ausgezeichnete Beständigkeit.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	8	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	395	2576	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TL	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung