



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



TR 390

IT TR 390 è uno pneumatico agro-industriale, idoneo per rimorchi per la canna dello zucchero e compattatori. Lo pneumatico TR 390 si distingue per l'elevata capacità di carico e l'aumentata durabilità. La sua versione "dual bead HD", a doppio tallone HD, è particolarmente idonea per i trattori industriali e le operazioni di trasporto con rimorchi, mentre la versione "dual bead HD special", a doppio tallone HD speciale, è ideale per operazioni di servizio pesante.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 26"	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	DB HD	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	HD DB SPL	18	TL	161 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	8	TL	145 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	12	TL	153 A6
	23.1 - 26	DW 20 B	-	595	1560	690	4545	STD	16	TL	159 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB HD	20	TL	172 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	STD	12	TL	154 A6
	28 L - 26	DW 25 B	DW 23 B	714	1560	690	4545	DB	16	TL	160 A6

DB HD: Dual Bead Heavy Duty - HD DB SPL: Heavy Duty Dual Bead Special - STD: Standard - DB: Dual Bead



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento