



EARTHMAX SR 55



EARTHMAX SR 55 M är ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare och dumpers med lågprofil som körs i de mest krävande stenbrotts- och gruvdriftsmiljöerna samt på skrotupplag. Tack vare det utmärkta skyddet mot revor som uppnås med ett extra djupt och slätt mönster kan EARTHMAX SR 55 erbjuda förstklassig produktivitet med minskade driftstopp kombinerat med utmärkt hållbarhet. Maskinoperatörer lär också uppskatta den extraordinära stabiliteten och dragförmågan.

US Standard

 Radial

OTR ■ Bulldozer

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

20.5R25

193;A2

undefined US Standard

| | |
|----------|-----------|
| USA Code | 94062348 |
| OD (in) | 60.7 |
| SLR (in) | 27.6 |
| RC (in) | 182.8 |
| Rim Rec | 17.00/2.0 |
| TRA Code | L55 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | 21500 | 22000 | 22700 | 24000 | 24700 | 25400 |

25-03-2026