



MULTIMAX MP 540



Description

Le MULTIMAX MP 540 a été conçu par BKT pour tous les véhicules polyvalents. Grâce à la carcasse tout en acier, le MULTIMAX MP 540 permet de transporter de lourdes charges sur route et hors route. De plus, sa conception de sculpture en bloc offre une stabilité et une durabilité exceptionnelles.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule universel, Industriel ■ Véhicule universel

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

405/70R20

LI/SS

152;K

Dimensions US Standard

Code USA	94072903
DT (in)	42.6
RCS (in)	19.3
CR (in)	129.7
Jante rec.	13
Jante alt.	12; 13 SDC

Capacité de charge (US)

mph / psi	87
68	7830

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.