



IS standard

**BKT**

GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 47 TP



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

E-4

B

209

# EARTHMAX SR 47 TP

RADIAL OTR TIRES



🇹🇷 EARTHMAX SR 47 TP (E-4), maksimum çekiş ve delinme direnci gerektiren koşullarda çalışan rijit nakliye kamyonları için özel olarak tasarlanmış Tamamen Çelik bir radyal lastiktir. E-4 diş derinliği, uzun mesafelerde bile uzun süreli aşınma ömrü sağlayarak çalışma kesintisi süresini azaltır ve üretkenliği artırır. EARTHMAX SR 47 TP, özellikle çamurlu veya kaygan arazide hem çekiş hem de denge gerektiren her türlü görev için mükemmeldir. Standart ve kesilmeye dayanıklı bileşiklerde mevcuttur.

## Teknolojileri



Tamamen Çelik Radyal



Ekstra Derin Sirt

## Performans



Çekiş



Stabilite



Çamurlu Zemin İçin



Yüksek Delinme Direnci



Kesilme Direnci



Dayanıklılık

	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELEN-DİRMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G.	T.Ç.	SY	ÇU	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Önr.	Alt.
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği - STDC: Standart Bileşik



Töleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk