



AW 715

Description

AW 715 est un pneu radial haute performance pour une large gamme d'outils agricoles, conçu pour une efficacité opérationnelle et des performances de transport maximales. La construction avec des ceintures en acier améliore la durabilité et la stabilité, ainsi que la résistance aux crevaisons et aux dommages causés par les chaumes. La large surface de contact, combinée à un design d'épaulement arrondi, protège les prairies et réduit le compactage du sol, tandis que le dessin de la bande de roulement rainurée offre une traction supérieure sur des terrains variés. AW 715 est doté d'une carcasse robuste qui supporte des charges lourdes à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h, ce qui le rend idéal pour les opérations agricoles exigeantes et les applications de transport. Ce pneu se distingue également par son roulement souple, tandis que le faible rapport d'aspect améliore encore la capacité de flottaison.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole

Version

STEEL BELTED

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/50R17

LI/SS

149;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	503
DT (mm)	940
RCS (mm)	433
CR (mm)	2890
Jante rec.	16.00
ECE	E11-106R-0011505

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0
65	1075	1205	1465	1660	1920	2180	2405	2635	2895	3250
50	1305	1460	1775	2010	2325	2640	2915	3190	3505	3935
40	1465	1640	1990	2255	2610	2965	3275	3585	3935	4420
25	1695	1900	2315	2620	3030	3445	3800	4160	4575	5135
10	1935	2165	2635	2985	3455	3920	4330	4740	5210	5850

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.