



IS standard



GROWING TOGETHER

FORESTMAX



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Tecnologias



Carcaça robusta



Cintas de aço



Composto de borracha especial

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Tração



Estabilidade



Autolimpeza



Resistência à perfuração



Durabilidade



FORESTMAX

O FORESTMAX é o novo pneu radial da BKT para tratores, especialmente concebido para utilização na exploração florestal, mas também pode ser utilizado em algumas operações agrícolas específicas como triturar o solo e partir pedra. A sua forte lona de carcaça de poliéster com múltiplas camadas e a parede lateral reforçada foram concebidas para resistir às duras condições da exploração florestal. Além disso, o composto especial para o piso com resistência a cortes e "chips" e a estrutura com lonas de cima em aço minimizam significativamente o risco de furos na floresta. O pneu apresenta um ombro aberto robusto que proporciona a melhor tração e estabilidade, mesmo em terrenos acidentados e irregulares. A combinação da resistência do piso e o design particular do ombro proporcionam excelentes propriedades de autolimpeza, além de uma longa vida útil do pneu, fazendo do FORESTMAX o seu parceiro ideal na floresta.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 28"	540/65 R 28	149 A8/146 B	W 18 L	-	550	1413	649	4247	675	SB
	600/60 R 28	152 A8/149 B	DW 18 L	DW 20 B	570	1431	655	4315	675	SB
	NEWSIZE									
Ø 38"	650/65 R 38	164 A8/160 B	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	650/65 R 38	172 A8/186 A2	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	832	5467	875	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento