



MAGLIFT SMOOTH



MAGLIFT SMOOTH är särskilt konstruerat för GSE (ground support equipment – utrustning för markservice), hamn- och industrisläpvagnar som körs på jämna ytor. Däcket är tillverkat av en speciell gummiblandning som garanterar utmärkt motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar samt en lång livslängd. Det släta däckmönstret och dess maximala kontaktyta ger extraordinär stabilitet och optimerad lastfördelning även under krävande arbetsförhållanden. MAGLIFT SMOOTH erbjuder utmärkt dragförmåga samt lågt rullningsmotstånd och låg värmebildning för högre effektivitet. Dessutom skyddar det specialdesignade fälgskyddet mot skador på hjulen, samtidigt som den förstärkta vulststrukturen säkerställer bästa möjliga grepp och eliminerar risken för slirning under arbetet.

IS Standard

◆ Solid

Industriell ■ Släpvagn

Version

STANDARD

11.00-20

undefined IS Standard

| | |
|---------|-----------|
| SW (mm) | 256 |
| OD (mm) | 1055 |
| Rim Rec | 7.50 - 20 |

Load Capacity (IS)

| | |
|----------------|------|
| km/h / bar | - |
| 25 LOAD WHEEL | 6540 |
| 25 STEER WHEEL | 5450 |

25-03-2026