



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP (T)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

Technologies



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Superfície rochosa dura



Serviço pesado



ROCK GRIP (T)

ROCK GRIP (E-4) é ideal para dumper com caixa basculante nas aplicações para pedreiras e para transportes breves nas minas, suportando cargas pesadas. O composto de borracha especial do piso do pneu reduz no mínimo cortes e furos, mesmo em terrenos mais difíceis. ROCK GRIP (E-4) proporciona uma tração excepcional junto com um longo ciclo de vida.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	280	1090	-	-	31	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1135	-	-	34	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	315	1172	-	-	34	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	18	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento