



IS standard



GROWING TOGETHER

# D 405



PRODUKTDATENBLATT



Bias



# D 405

 D 405 ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße und ideal für Transportanwendungen mit Anhängern und Leicht-LKWs. Eine ausgezeichnete Haftung auf der Straße sowie regelmäßiger Verschleiß resultieren in extra Beständigkeit.

## Performance



Beständigkeit



vorwiegend  
Straßeneinsatz

|       | Größe      | FELGE                                                                             |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Ausf. | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|----|-------|-------|
|       |            | Empfohlene                                                                        | Zugelassene                                                                       |              |              |             |            |       |    |       |       |
|       |            |  |  |              |              |             |            |       |    |       |       |
| Ø 16" | 7.50 - 16  | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 212          | 810          | -           | -          | STD   | 12 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16  | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 212          | 810          | -           | -          | STD   | 14 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16  | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 212          | 810          | -           | -          | STD   | 16 | TT    | -     |
|       | 9.00 - 16  | 6.50 H                                                                            | 6.00 G                                                                            | 255          | 925          | -           | -          | STD   | 12 | TT    | -     |
|       | 10.50 - 16 | 6.00 T                                                                            | -                                                                                 | 290          | 980          | -           | -          | STD   | 14 | TT    | -     |

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$ ; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung