



AGRIMAX RI 818



Descripción

AGRIMAX RI 818 es un neumático radial proyectado para las aplicaciones de irrigación con equipo de riego a pivote. El dibujo especial de la banda de rodadura proporciona una excelente tracción en ambientes húmedos y fangosos, así como extraordinarias propiedades de autolimpieza.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

320/85R38

LI/SS

154;

Dimensiones US Standard

Código USA	94065585
AS (in)	12.6
DT (in)	59.4
REC (in)	27.2
CR (in)	179.7
Llanta rec.	W 10
Llanta alt.	W 9; W 11

Capacidad de carga (US)

mph / psi	23
CREEP	8250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.