



FLOTATION 648



Beschreibung

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der Straße mit Streuanwendungen erprobt. Einige Größen eignen sich für Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle Laufflächendesign ermöglicht den Transport besonders schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies führt zu geringerer Bodenverdichtung und schützt gleichzeitig die Kulturen vor Schäden.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

850/50-30.5

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94006588
QSB (in)	33.5
AD (in)	65.0
SLR (in)	28.0
RU (in)	194.3
Felge empf.	AG 28.00
ECE	E4-106R-002284

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	26	29	32
5 FR	26080	27730	29320
10 FR	23470	24950	26390
20 FR	20870	22190	23460
25 FR	18630	19810	20940
30 FR	16770	17820	18740
5 DW	18400	19550	20680
10 DW	16560	17590	18610
20 DW	14720	15640	16540
25 DW	13140	13970	14770
30 DW	11830	12570	13230

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.