



RIB 324

Beschreibung

RIB 324 wurde mit einem speziellen Blockmuster der Lauffläche und einer breiten Aufstandsfläche entwickelt, um hervorragende Stabilität und Flotationseigenschaften auf lockerer Erde und Sandboden zu gewährleisten. Die robuste Nylonkarkasse und Seitenwand sowie die spezielle Gummimischung der Lauffläche stehen für erstklassige Durchstich- und Verschleißfestigkeit sowie höhere Tragfähigkeit.

UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte, Industriell ■ Anhänger



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

66x44.00-25

LI/SS

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	66x44.00-25
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94064274
QSB (in)	43.7
AD (in)	66.9
Felge empf.	36.0 TH

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	50
30	16090

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.