



IS standard



GROWING TOGETHER

# LUG STAR



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



# LUG STAR

 LUG STAR es un neumático industrial desarrollado principalmente para aplicaciones carril-carretera con excavadoras que requieran una excelente tracción. Este neumático se caracteriza por las óptimas cualidades de auto-limpieza e la mezcla muy resistente de la banda de rodadura. Su robusta carcasa garantiza una duración superior.

## Performance



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción

|       | MEDIDA     | TT/TL | PR | LI/SS | Versión | O.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                      | SLR<br>(mm)                                                                        | RC<br>(mm)                                                                          | LLANTA                                                                              |             |
|-------|------------|-------|----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |            |       |    |       |         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | Estándar                                                                            | Alternativa |
|       |            |       |    |       |         |  |  |  |  |  |             |
| Ø 20" | 10.00 - 20 | TT    | 18 | -     | STD     | 280                                                                               | 1080                                                                              | 506                                                                                | 3343                                                                                | 7.5                                                                                 | 7.0 ; 8.0   |
|       | 10.00 - 20 | TT    | 14 | -     | STD     | 280                                                                               | 1080                                                                              | 506                                                                                | 3343                                                                                | 7.5                                                                                 | 7.0 ; 8.0   |

STD: Standard



Tolerancia: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura