



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER GRIP



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



STEER GRIP

STEER GRIP è l'equipaggiamento ideale per le assi sterzanti di autocarri con cassone ribaltabile. La larga nervatura centrale con ramponi lineari rende lo pneumatico idoneo per applicazioni free rolling, garantendo eccellenti prestazioni sia in condizioni bagnate che asciutte fuori strada. La speciale miscela del battistrada è stata realizzata per abbinare ottima resistenza all'usura e resistenza a tagli e lacerazioni, mentre la carcassa robusta assicura un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

Performance



Durabilità



Servizio pesante



Stabilità

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Amnesso
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	286	1085	510	3290	20	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1120	526	3395	23	8.0	7.5
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	310	1248	588	3785	22	8.5	8.0

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento