



## MULTIMAX MP 529



MULTIMAX MP 529 este o anvelopă radială multifuncțională cu bandă de oțel, concepută pentru manipulatoarele telescopice în aplicații industriale. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru suprafețe dure. Peretele lateral puternic și suprafața de amprentă mai mare asigură o stabilitate remarcabilă în modul de ridicare. MULTIMAX MP 529 dispune, de asemenea, de o carcasă puternică, rezistentă la perforare și este realizată dintr-un compus special rezistent la tăiere și așchiere, oferind o durabilitate extraordinară și o durată de viață lungă.

IS Standard

 Radial

Industrial ■ Încărcător telescopic

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

340/80R18

143;A8/B

# undefined IS Standard

SW (mm)	343
OD (mm)	1001
SLR (mm)	445
RC (mm)	3007
Rim Rec	11; 11 SDC; W 11
Rim Alt	W 10; 12; 12 SDC
ECE	E11-106R-002972

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
40	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
30	1405	1665	1900	2165	2425	2600	2920	-	-
25	1455	1725	1970	2240	2515	2695	3025	-	-
10 Cyc.	1600	1965	2315	2660	3030	3295	3725	3930	4090
Static	2450	3010	3545	4080	4640	5050	5710	6020	6270

24-03-2026