



LG 408

Beschreibung

LG 408 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Rasenmäher und Kleintraktoren eignet. Durch das spezielle Laufflächenmuster ist der Reifen sanft zu dem Boden und vermeidet Rasenschäden. LG 408 ist in Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern erhältlich für Nutzer, die erhöhte Durchstichfestigkeit benötigen.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Rasenmäher



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

24x13.00-12

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94012862
QSB (in)	12.8
AD (in)	24.0
SLR (in)	10.6
RU (in)	69.1
Felge empf.	10.5 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E11-106R-005204

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	20
10	1840

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.