



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Autopulitura



Trazione



SKID POWER

 SKID POWER è stato sviluppato per pale skid steer nelle applicazioni dell'edilizia e mostra eccellente trazione insieme a proprietà avanzate di autopulitura. Lo pneumatico si distingue per il battistrada extra profondo insieme alla particolare protezione dei fianchi, assicurando eccellente resistenza a tagli e strappi oltre a straordinaria durabilità. SKID POWER è lo pneumatico ideale per superfici terrose.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS		Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
				DW	FR						Raccomandato	Ammesso
Ø 12"	23 X 10.5 - 12	TL	6	90 A8	90 A8	IMP	264	590	-	-	8.5 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
Ø 14"	25 X 8.5 - 14	TL	6	106 A2		STD	213	652	305	1912	7 JA	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	8	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-		STD	254	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8		IMP	254	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-		STD	305	821	373	2422	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8		IMP	305	821	373	2422	9.75	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	-		STD	355	940	424	2773	10.5	-
	14 - 17.5	TL	14	141 A8		IMP	355	940	424	2773	10.5	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento