



## EARTHMAX SR 45 PLUS



### Descripción

EARTHMAX SR 45 PLUS es un neumático radial All Steel especialmente proyectado para los volquetes rígidos y es ideal para las operaciones realizadas en largos recorridos. El dibujo de la banda de rodadura de EARTHMAX SR 45 PLUS minimiza las vibraciones y los ruidos.

### UM

IS Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido

#### Versión

STANDARD COMPOUND

#### Tipo de neumático

TL

#### Medida del neumático

33.00R51

#### LI/SS

235;B

## Dimensiones IS Standard

|             |           |
|-------------|-----------|
| DT (mm)     | 3065      |
| REC (mm)    | 1369      |
| CR (mm)     | 9313      |
| Llanta rec. | 24.00/5.0 |
| Código TRA  | E4        |

## Capacidad de carga (IS)

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| km/h / bar | 5.00  | 5.25  | 5.50  | 5.75  | 6.00  | 6.25  | 6.50  | 6.75  | 7.00  |
| 50         | 30000 | 30750 | 32500 | 33500 | 34500 | 35500 | 36500 | 37500 | 38750 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.