



FLOTATION 648



Beskrivning

FLOTATION 648 lämpar sig särskilt väl för åker- och vägtransporter samt spridningsarbeten. Vissa storlekar är designade för skördemaskiner/balpressar. Den speciella mönsterdesignen möjliggör körning av tunga laster vid lågt lufttryck, och garanterar samtidigt låg jordpackning och bevarade grödor.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Balpress

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

700/50-22.5

LI/SS

Dimensioner US Standard

USA Code	94006502
SW (in)	27.6
OD (in)	50.0
SLR (in)	21.7
RC (in)	148.6
Rim Rec	24.00
ECE	E4-106R-001566

Load Capacity (US)

mph / psi	29	32	35
5 FR	18580	19640	20680
10 FR	16720	17680	18610
20 FR	14860	15720	16540
25 FR	13270	14030	14770
30 FR	11950	12630	13230
5 DW	13180	13930	14660
10 DW	11860	12540	13190
20 DW	10540	11140	11730
25 DW	9410	9950	10470
30 DW	8480	8960	9370

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.