



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 513



FICHE PRODUIT



Radial



155

Technologies



Vitesse élevée



Ceintures en acier

Performance



Manœuvrabilité et confort



Auto-nettoyage



Traction



Durabilité



MULTIMAX MP 513

RADIAL MPT TIRES

🇫🇷 MULTIMAX MP 513 a été conçu par BKT pour les véhicules polyvalents dans le cadre des services municipaux de voirie et de transport pour les applications agricoles et industrielles. Grâce à sa carcasse robuste en nylon renforcée avec des ceintures d'acier, MULTIMAX MP 513 permet de transporter des charges lourdes à de grandes vitesses en assurant une expérience de conduite confortable. Il garantit une vie opérationnelle plus longue, une traction excellente ainsi que des propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. Il est idéal pour les véhicules universels et les camions d'engrais.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16"	285/80 R 16 MPT	TL	-	128 G	STD	304	866	394	2617	W 10	-
Ø 17"	425/55 R 17 MPT	TL	-	142 A8/B	STD	421	900	399	2705	13	13.00
	425/55 R 17 MPT	TL	-	134 G	STD	421	900	399	2695	13	13.00
Ø 18"	325/70 R 18 MPT	TL	-	132 G	STD	322	916	410	2771	W 10	-
	365/70 R 18 MPT	TL	-	133 G	STD	360	969	448	2954	11	11 SDC ; 12 ; 12 SDC
Ø 20"	375/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	377	1034	472	3121	12	W 10 ; DW 10 ; 11 ; 11 SDC ; W 11 ; DW 11 ; 12 SDC
	405/70 R 20 MPT	TL	-	136 G	STD	407	1076	493	3253	13	13 SDC ; 12 SDC
	425/75 R 20 MPT	TL	-	148 G	STD	421	1146	518	3465	13	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12
Ø 24"	495/70 R 24 MPT	TL	-	155 G	STD	499	1304	588	3974	W 16 L	DW 15 L ; DW 16 L ; W 15 L

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement