



IS standard



GROWING TOGETHER

**AGRIMAX V-FLECTO**  
RADIAL VF TECHNOLOGY TIRES



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

R-1W



D

195

## Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

## Performance


Compattazione  
ridotta del suolo


Trazione



Autopulitura


Elevata capacità di  
carico


Risparmio di carburante


Manovrabilità e  
comfort


## AGRIMAX V-FLECTO

RADIAL VF TECHNOLOGY TIRES

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

|       | MISURA             | LI/SS | CERCHIO      |                      | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versione |
|-------|--------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|
|       |                    |       | Raccomandato | Amnesso              |              |              |             |            |                |          |
|       |                    |       |              |                      |              |              |             |            |                |          |
| Ø 18" | VF 280/70 R 18     | 116 D | W 9          | 9                    | 274          | 849          | 375         | 2515       | 400            | STD      |
| Ø 28" | VF 340/85 R 28     | 139 D | W 12         | W 11                 | 355          | 1290         | 571         | 3833       | 625            | STD      |
|       | VF 480/60 R 28 NRO | 145 D | DW 16 L      | W 16 L               | 470          | 1290         | 571         | 3807       | 625            | STD      |
|       | VF 520/60 R 28 NRO | 149 D | DW 18 L      | W 18 L               | 516          | 1335         | 587         | 3910       | 650            | STD      |
|       | VF 540/65 R 28 NRO | 154 D | DW 20 B      | DW 18 L              | 549          | 1413         | 622         | 4160       | 675            | STD      |
|       | VF 600/60 R 28 NRO | 157 D | DW 20 B      | DW 18 L              | 587          | 1440         | 632         | 4228       | 675            | STD      |
|       | VF 600/65 R 28 NRO | 163 D | DW 21 B      | DW 20 B              | 597          | 1491         | 655         | 4453       | 700            | STD      |
|       | VF 600/70 R 28 NRO | 167 D | DW 21 B      | DW 20 B              | 603          | 1551         | 662         | 4596       | 725            | STD      |
| Ø 30" | VF 480/70 R 30     | 153 D | W 18 L       | W 16 L ;<br>DW 18 L  | 495          | 1430         | 645         | 4353       | 675            | STD      |
|       | VF 540/65 R 30 NRO | 158 D | DW 20 B      | DW 18 L              | 549          | 1464         | 650         | 4351       | 700            | STD      |
|       | VF 600/60 R 30 NRO | 158 D | DW 20 B      | DW 18 L ;<br>DW 21 B | 595          | 1485         | 649         | 4404       | 700            | STD      |
|       | VF 600/70 R 30 NRO | 168 D | DW 21 B      | DW 20 B              | 603          | 1602         | 702         | 4711       | 750            | STD      |
|       | VF 710/60 R 30     | 171 D | DW 25 B      | DW 24 B ;<br>DW 27 B | 720          | 1625         | 701         | 4801       | 775            | STD      |
| Ø 34" | VF 480/70 R 34 NRO | 166 D | W 18 L       | W 16 L ;<br>DW 18 L  | 495          | 1580         | 708         | 4739       | 750            | STD      |
|       | VF 600/60 R 34     | 160 D | DW 20 B      | DW 18 L ;<br>DW 21 B | 595          | 1584         | 691         | 4710       | 750            | STD      |

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento





Radiale

R-1W



D

195

#### Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

#### Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Risparmio di carburante



Manovrabilità e comfort



|       | MISURA             | LI/SS | CERCHIO      |                      | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versione |
|-------|--------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|
|       |                    |       | Raccomandato | Ammesso              |              |              |             |            |                |          |
|       |                    |       |              |                      |              |              |             |            |                |          |
| Ø 34" | VF 600/65 R 34 NRO | 169 D | DW 21 B      | DW 20 B              | 597          | 1644         | 731         | 4952       | 775            | STD      |
|       | VF 600/70 R 34 NRO | 170 D | DW 21 B      | DW 20 B              | 603          | 1704         | 740         | 5025       | 800            | STD      |
|       | VF 650/60 R 34     | 168 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 660          | 1676         | 750         | 4996       | 775            | STD      |
|       | VF 650/65 R 34 NRO | 170 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 650          | 1710         | 756         | 5110       | 825            | STD      |
|       | VF 710/55 R 34     | 170 D | DW 25 B      | DW 27 B              | 708          | 1659         | 726         | 4910       | 775            | STD      |
|       | VF 710/60 R 34 NRO | 173 D | DW 25 B      | DW 24 B ;<br>DW 27 B | 708          | 1716         | 752         | 5097       | 825            | STD      |
| Ø 38" | VF 480/80 R 38     | 166 D | DW 16 L      | DW 15 L              | 479          | 1733         | 774         | 5169       | 825            | STD      |
|       | VF 520/70 R 38     | 164 D | DW 18 L      | -                    | 536          | 1750         | 773         | 5213       | 825            | STD      |
|       | NEWSIZE            |       |              |                      |              |              |             |            |                |          |
|       | VF 520/70 R 38 CFO | 164 D | DW 18 L      | -                    | 536          | 1750         | 773         | 5213       | 825            | SPL      |
|       | NEWSIZE            |       |              |                      |              |              |             |            |                |          |
|       | VF 540/65 R 38 NRO | 162 D | DW 20 B      | DW 18 L              | 549          | 1676         | 760         | 4981       | 800            | STD      |
|       | VF 600/60 R 38 NRO | 166 D | DW 20 B      | DW 18 L              | 587          | 1685         | 757         | 5081       | 800            | STD      |
|       | VF 600/60 R 38 NRO | 168 D | DW 20 B      | DW 18 L              | 587          | 1685         | 757         | 5077       | 800            | STD      |
|       | VF 650/60 R 38 NRO | 166 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 650          | 1745         | 774         | 5231       | 825            | STD      |
|       | VF 650/60 R 38 NRO | 173 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 650          | 1745         | 774         | 5217       | 825            | STD      |
|       | VF 650/65 R 38 NRO | 169 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 650          | 1811         | 798         | 5387       | 875            | STD      |
|       | VF 650/75 R 38 NRO | 175 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 675          | 1941         | 833         | 5796       | 925            | STD      |

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento





Radiale



#### Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

#### Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Risparmio di carburante



Manovrabilità e comfort



|       | MISURA                     | LI/SS | CERCHIO      |                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versione |
|-------|----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|
|       |                            |       | Raccomandato | Ammesso                           |              |              |             |            |                |          |
|       |                            |       |              |                                   |              |              |             |            |                |          |
| Ø 38" | VF 650/85 R 38             | 182 D | DW 23 B      | DW 20 B ;<br>DW 21 B              | 670          | 2071         | 887         | 6119       | 975            | STD      |
|       | VF 650/85 R 38<br>CFO      | 182 D | DW 23 B      | DW 20 B ;<br>DW 21 B              | 670          | 2071         | 887         | 6119       | 975            | SPL      |
|       | VF 710/55 R 38             | 175 D | DW 25 B      | DW 24 B                           | 710          | 1750         | 780         | 5242       | 825            | STD      |
|       | VF 710/60 R 38<br>NRO      | 171 D | DW 25 B      | DW 23 B                           | 708          | 1820         | 794         | 5447       | 875            | STD      |
|       | VF 710/70 R 38             | 181 D | DW 24 B      | DW 23 B ;<br>DW 25 B              | 715          | 1961         | 843         | 5773       | 925            | STD      |
|       | VF 710/75 R 38             | 183 D | DW 24 B      | DW 23 B ;<br>DW 25 B              | 720          | 2060         | 905         | 6151       | 950            | STD      |
|       | VF 800/70 R 38<br>NEW SIZE | 187 D | DW 28 B      | DW 25 B ;<br>DW 27 B ;<br>DW 30 B | 804          | 2085         | 890         | 6155       | 975            | STD      |
|       | VF 800/70 R 38<br>CFO      | 187 D | DW 28 B      | DW 25 B ;<br>DW 27 B ;<br>DW 30 B | 804          | 2085         | 890         | 6155       | 975            | SPL      |
| Ø 42" | VF 900/60 R 38<br>NRO      | 187 D | DW 30 B      | -                                 | 881          | 2045         | 882         | 6053       | 975            | STD      |
|       | VF 480/80 R 42<br>NEW SIZE | 168 D | DW 16 L      | DW 15 L                           | 479          | 1840         | 826         | 5465       | 875            | STD      |
|       | VF 480/80 R 42<br>CFO      | 168 D | DW 16 L      | DW 15 L                           | 479          | 1840         | 826         | 5465       | 875            | SPL      |
|       | VF 520/85 R 42             | 180 D | DW 18 L      | -                                 | 535          | 1951         | 876         | 5841       | 925            | STD      |
|       | VF 580/85 R 42<br>CFO      | 183 D | DW 20 B      | DW 18 B ;<br>MW 20 B              | 606          | 2058         | 923         | 6166       | 975            | SPL      |
|       | VF 580/85 R 42<br>CFO      | 183 D | DW 20 B      | DW 18 B ;<br>MW 20 B              | 606          | 2058         | 923         | 6166       | 975            | SPL      |
|       | VF 620/70 R 42             | 175 D | DW 21 B      | DW 20 B ;<br>DW 23 B              | 620          | 1935         | 849         | 5795       | 925            | STD      |
|       | VF 620/70 R 42<br>CFO      | 175 D | DW 21 B      | DW 20 B ;<br>DW 23 B              | 620          | 1935         | 849         | 5795       | 925            | SPL      |

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento





Radiale

R-1W



D

195

#### Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

#### Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Risparmio di carburante



Manovrabilità e comfort



|       | MISURA             | LI/SS | CERCHIO      |                      | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versione |
|-------|--------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|
|       |                    |       | Raccomandato | Ammesso              |              |              |             |            |                |          |
|       |                    |       |              |                      |              |              |             |            |                |          |
| Ø 42" | VF 650/60 R 42     | 174 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 660          | 1845         | 834         | 5564       | 875            | STD      |
|       | VF 650/65 R 42 NRO | 174 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 650          | 1913         | 852         | 5773       | 925            | STD      |
|       | VF 650/75 R 42 CFO | 180 D | DW 23 B      | DW 21 B              | 680          | 2055         | 895         | 6143       | 975            | SPL      |
|       | VF 650/85 R 42 CFO | 183 D | DW 23 B      | DW 20 B ;<br>DW 21 B | 680          | 2160         | 938         | 6413       | 1025           | SPL      |
|       | VF 710/60 R 42 NRO | 173 D | DW 25 B      | DW 23 B ;<br>MW 25 B | 710          | 1930         | 860         | 5786       | 925            | STD      |
|       | VF 710/70 R 42     | 185 D | DW 25 B      | DW 23 B ;<br>DW 24 B | 715          | 2061         | 921         | 6182       | 975            | STD      |
|       | VF 710/70 R 42     | 193 D | DW 25 B      | DW 23 B ;<br>DW 24 B | 720          | 2058         | 928         | 6233       | 975            | SB       |
|       | VF 710/70 R 42 CFO | 185 D | DW 25 B      | DW 23 B ;<br>DW 24 B | 715          | 2061         | 909         | 6182       | 975            | SPL      |
|       | VF 710/70 R 42 CFO | 193 D | DW 25 B      | DW 23 B ;<br>DW 24 B | 720          | 2058         | 928         | 6233       | 975            | SB SPL   |
|       | VF 710/75 R 42     | 184 D | DW 24 B      | DW 23 B ;<br>DW 25 B | 730          | 2150         | 937         | 6412       | 1000           | STD      |
|       | VF 900/60 R 42 CFO | 189 D | DW 30 B      | -                    | 900          | 2142         | 931         | 6390       | 1025           | SPL      |
|       | VF 900/60 R 42 CFO | 195 D | DW 30 B      | -                    | 900          | 2142         | 944         | 6410       | 1025           | SB       |
|       | VF 900/60 R 42 NRO | 189 D | DW 30 B      | -                    | 900          | 2142         | 937         | 6390       | 1025           | STD      |
| Ø 44" | VF 750/70 R 44     | 186 D | DW 25 B      | DW 24 B              | 760          | 2175         | 958         | 6450       | 1025           | STD      |
| Ø 46" | VF 480/80 R 46 CFO | 175 D | DW 16 L      | DW 15 L              | 479          | 1940         | 892         | 5855       | 925            | SB SPL   |

STD: Standard - SB: Steel Belted - SB SPL: Steel Belted Special - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento





Radiale



#### Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

#### Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Risparmio di carburante



Manovrabilità e comfort



|       | MISURA             | LI/SS | CERCHIO      |                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versione |
|-------|--------------------|-------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|
|       |                    |       | Raccomandato | Ammesso           |              |              |             |            |                |          |
|       |                    |       |              |                   |              |              |             |            |                |          |
| Ø 46" | VF 520/85 R 46     | 173 D | DW 18 L      | -                 | 535          | 2052         | 911         | 6111       | 975            | STD      |
|       | <b>NEWSIZE</b>     |       |              |                   |              |              |             |            |                |          |
|       | VF 520/85 R 46 CFO | 173 D | DW 18 L      | -                 | 535          | 2052         | 911         | 6111       | 975            | SPL      |
|       | VF 580/85 R 46 CFO | 179 D | DW 20 B      | DW 21 B ; DW 18 L | 605          | 2156         | 947         | 6451       | 1025           | SPL      |
|       | <b>NEWSIZE</b>     |       |              |                   |              |              |             |            |                |          |
|       | VF 710/60 R 46     | 174 D | DW 25 B      | DW 27 B           | 715          | 2041         | 896         | 6092       | 975            | STD      |
|       | VF 710/60 R 46 CFO | 174 D | DW 25 B      | DW 27 B           | 715          | 2041         | 896         | 6092       | 975            | SPL      |
|       | VF 900/65 R 46     | 193 D | DW 30 B      | -                 | 920          | 2315         | 1003        | 6886       | 1100           | STD      |
|       | VF 900/65 R 46     | 193 D | DW 30 B      | -                 | 900          | 2338         | 1006        | 7003       | 1100           | SB       |
| Ø 50" | VF 900/65 R 46 CFO | 193 D | DW 30 B      | -                 | 920          | 2315         | 1003        | 6886       | 1100           | SPL      |
|       | VF 900/65 R 46 CFO | 193 D | DW 30 B      | -                 | 900          | 2338         | 1006        | 7003       | 1100           | SB SPL   |
|       | VF 480/80 R 50 CFO | 179 D | DW 16 L      | DW 15 L           | 479          | 2038         | 938         | 6195       | 975            | SB SPL   |
|       | VF 520/85 R 50     | 177 D | DW 18 L      | DW 16 L           | 535          | 2160         | 972         | 6493       | 1025           | SB       |
|       | <b>NEWSIZE</b>     |       |              |                   |              |              |             |            |                |          |
| Ø 50" | VF 520/85 R 50 CFO | 177 D | DW 18 L      | DW 16 L           | 535          | 2160         | 972         | 6493       | 1025           | SB SPL   |

STD: Standard - SB: Steel Belted - SB SPL: Steel Belted Special - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento

