

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 402



PRODUKTDATABLAD



IS standard



036-307500
order@gripenswheels.se
shop.gripenswheels.se
www.gripenswheels.se



Radial

E-4



B



183



Technologies



Helt i stål



Tung

Performance



Dragförmåga



Stabilitet



För lermark



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Hållbarhet



Hantering och komfort



EARTHMAX SR 402

RADIAL OTR TIRES

🇸🇪 EARTHMAX SR 402 (E-4) är ett radialdäck *helt i stål* som är särskilt konstruerat för långdistansdumprar i gruvor och stenbrott. Den unika slitbanedesignen säkerställer minskad värmeupbyggnad och ger utmärkt grepp och stabilitet på alla typer av terräng och banor där särskild kontroll över utrustningen är ett huvudkrav. Den symmetriska, E-4-djupa slitbanan säkerställer enkel montering samt utmärkta självrengörande egenskaper även i leriga förhållanden. *Stålradiastommen* tillsammans med den speciellt utvecklade gummiblandningen ger utmärkt slitstyrka och extraordinärt motstånd mot skärande underlag och punkteringar, samt hög lastkapacitet och god hållbarhet. Som ett resultat av detta minskar EARTHMAX SR 402 (E-4) maskinernas stilleståndstid och är särskilt lämplig för långa transporter även vid full last.

Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG		
												Rek.	Alt.	
Ø 25"	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	118	375	1385	644	4261	35	10.00/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	131	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-
16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	STDC	158	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa