



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT SMOOTH



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Solid



MAGLIFT SMOOTH

 O MAGLIFT SMOOTH foi especialmente concebido para GSE (equipamento de apoio no solo), reboques portuários e reboques industriais que operam em superfícies lisas. O pneu é feito de um composto especial para o piso, que garante uma excelente resistência a cortes e "chips" e uma longa vida útil. O design suave do piso e a sua área de contacto máxima proporcionam uma estabilidade extraordinária e uma distribuição otimizada da carga, mesmo em condições de serviço pesado. O MAGLIFT SMOOTH é sinónimo de excelente tração, bem como de resistência baixa ao rolamento e baixa acumulação de calor para uma maior eficiência. Além disso, a proteção da jante especificamente concebida assegura a proteção contra danos nas rodas, enquanto a estrutura reforçada do talão assegura a melhor aderência e elimina qualquer risco de deslizamento durante as operações.

Technologies



Composto de borracha especial



Pneu liso



Talão reforçado

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Estabilidade



Tração



Baixa resistência ao rolamento



Durabilidade

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 15"	300 - 15	-	-	-	STD	255	820	-	-	8.00 - 15	-
Ø 20"	10.00 - 20	-	-	-	STD	254	1015	-	-	7.50 - 20	-
	10.00 - 20	-	-	-	STD	266	1015	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	8.00 - 20	-
	11.00 - 20	-	-	-	STD	256	1055	-	-	7.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	282	1088	-	-	8.50 - 20	-
	12.00 - 20	-	-	-	STD	269	1088	-	-	8.00 - 20	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento