



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX ELOS



PRODUKTDATENBLATT



Radial

R-2



B



178



Technologies

extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



geeignet für Schlamm



Traktion



Selbstreinigung



AGRIMAX ELOS

 AGRIMAX ELOS wurde für maximale Traktionsleistung auch unter besonders harten Bedingungen auf nassem Land, wie z.B. auf Reisfeldern und Sumpfboden, entworfen. Das Reifenprofil wurde speziell entwickelt, um ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften zu bieten - unverzichtbar beim Einsatz auf schlammigen Böden und beim Transfer. Zur Optimierung der Produktivität des Landwirtschaftsbetriebes durch geringere Stillstandzeiten wurde der AGRIMAX ELOS Reifen mit integrierten Seitenwandprotektoren entworfen, die jederzeit maximalen Schutz vor eventuellen Beschädigungen bieten.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
										
Ø 28"	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1467	665	4349	675	STD
Ø 34"	480/70 R 34	155 A8/155 B	W 15 L	W 16 L ; W 14 L	500	1605	733	4868	750	STD
Ø 38"	340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8/B	W 12	W 11	353	1602	735	4774	750	STD
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1662	772	4994	775	STD
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1735	785	5135	800	STD
	480/80 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 15 L ; DW 16 L	489	1803	821	5356	825	STD
	710/70 R 38	178 A8/B	DW 23 B	DW 25 B	716	2019	915	6103	925	STD
Ø 42"	480/80 R 42 (18.4 R 42)	151 A8/B	DW 16 L	DD 16 L ; W 16 L	489	1890	857	5629	875	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	157 A8/B	DW 16 L	DD 18 L ; DW 18 L	516	1988	904	5865	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	167 A8/B	DW 16 L	DD 18 L ; DW 18 L	516	1988	920	6095	925	STD
Ø 46"	520/85 R 46	169 A8/169 B	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L ; W 15 L ; W 16 L ; W 18 L ; DD 16 L ; DD 18 L	530	2075	957	6293	975	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung