



RIDEMAX FL 615



RIDEMAX FL 615 este o anvelopă cu flotație radială adecvată pentru roțile fără tracțiune ale remorcilor, cisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura cu centuri de oțel oferă o rezistență ridicată la perforare, cu o durabilitate sporită și o capacitate de încărcare ridicată. RIDEMAX FL 615 oferă o rezistență redusă la rularea pe șosea cu proprietăți excepționale de auto-curățare pe teren. Muchia rotunjită și suprafața lată a amprentei asigură protecția solului.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Remorcă

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

VF800/65R32

190;D

undefined IS Standard

SW (mm)	815
OD (mm)	1850
SLR (mm)	811
RC (mm)	5610
Rim Rec	DW 28 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010408

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
65	5195	5830	7105	8060	9330	10600
50	6080	6825	8315	9430	10920	12405
40	6705	7525	9165	10395	12035	13675
30	7330	8225	10020	11365	13160	14950
25	7590	8515	10375	11765	13625	15480
20	7900	8865	10800	12250	14185	16115
10	8520	9565	11650	13215	15300	17385

25-03-2026