



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 33



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



168

Technologies



All Steel

Performance



Tracción



Durabilidad



EARTHMAX SR 33

RADIAL OTR TIRES

🇪🇸 EARTHMAX SR 33 es un neumático radial para vehículos universales. El particular dibujo en bloques ha sido proyectado para garantizar una excelente tracción sobre los terrenos blandos, arenosos o fangosos. EARTHMAX SR 33 ofrece una óptima estabilidad, así como extraordinarias propiedades de auto limpieza. La carcasa All Steel se distingue por la excelente durabilidad y la resistencia contra cortes y pinchazos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 20"	14.00 R 20	TL	-	-	164/ 160 J	STD	-	390	1250	576	3840	23	10.0	9.0 ; 10.00 W
	335/80 R 20	TL	-	-	150 K	STD	-	335	1047	464	3145	16	11.0	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	-	152 K	STD	-	360	1096	496	3318	16	11.0	-
	395/85 R 20	TL	-	-	168 J	STD	-	394	1184	538	3589	25	10.00 W	10.00 HF

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura