



## TR 317

### Descriere

TR 317 este potrivită pentru operațiunile municipale și de cultivare a solului cu utilaje, mașini de săpat șanțuri și mașini de recoltat livezi. Anvelopa TR 317 are o zonă mare de contact care oferă o aderență excelentă și o stabilitate remarcabilă în orice condiții, împreună cu proprietăți excelente de auto-curățare.

### UM

US Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Agricultură ▪ Mașini de implementare



Version

HD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

18x8.50-8

LI/SS

## Dimensiuni US Standard

USA Code	94045884
SW (in)	8.5
OD (in)	17.7
SLR (in)	7.8
RC (in)	51.4
Rim Rec	7.00 I - 55; I - 70; I - 90

## Load Capacity (US)

mph / psi	34
10	1050

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.