



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 712



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8/B

134

Характеристики



Комфорт



Долговечность



Устойчивость к
воздействию пожнивных



AW 712

AW 712 — это радиальные шины для сельскохозяйственных машин. Они превосходно зарекомендовали себя на автоцистернах для перевозки суспензий и прицепах. Они отличаются прочным каркасом, а протектор из специальной резиновой смеси гарантирует прочность шин при движении по пожнивным остаткам и долгий срок службы. AW 712 также способствует комфортному вождению.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 15.3"	260/70 R 15.3	134 A8/B	9.00	-	264	760	344	2304	370	IMP

IMP: Сельскохозяйственные орудия



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости