



EM 938

Descrição

EM 938 foi devidamente projetado para escavadores nos estaleiros de construo de estradas. O pneu foi realizado com um composto especial do piso, particularmente resistente contra cortes e laceraes, enquanto o desenho agressivo do piso assegura uma trao excelente. EM 938 destaca-se pelas suas propriedades extraordinrias de autolimpeza. A carcaa robusta proporciona uma resistncia excecional contra colises e solavancos, tambm nas operaes de servio pesado.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Escavador



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

9.00-20

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94064625
LS (in)	10.1
DT (in)	39.8
RCS (in)	18.9
CR (in)	120.9
Jante rec.	7.0
Jante alt.	6.5; 7.5
Código TRA	E2

Capacidade de carga (US)

mph / psi	112
30	5840

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.