



AGRIMAX RT 945



AGRIMAX RT 945 är ett specialkonstruerat däck för radgrödor: Det skadar inte grödan och bevarar skörden. Tack vare däckets utmärkta självrensande egenskaper kan föraren snabbt växla mellan åkerarbete och körning på väg, vilket är ännu ett bevis för AGRIMAX RT 945:s överlägsna prestanda. Den starka däckstommen ger däckets utmärkt stabilitet, enastående dragförmåga och imponerande hållbarhet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

320/90R46

148;D

undefined IS Standard

SW (mm)	319
OD (mm)	1744
SLR (mm)	810
RC (mm)	5232
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9; W 11
ECE	E11-106R-004068
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
65	1355	1765	2145	2365	2490	2745	2965	3150
50	1425	1855	2255	2485	2615	2880	3115	3310
40	1485	1935	2350	2590	2730	3005	3245	3450
30	1560	2030	2465	2715	2860	3150	3405	3620
10	2035	2650	3215	3545	3735	4115	4445	4725

25-03-2026