



IS standard



GROWING TOGETHER

INDUSTRIAL RIB F3



FICHE PRODUIT



Diagonal

F-3



A6



120



Technologies



Mélange spécial

Performance



Durabilité



Résistance aux chaumes



INDUSTRIAL RIB F3

INDUSTRIAL RIB F3 est un pneu agro-industriel avec dessin à blocs de la bande de roulement conçu pour le transport aux champs et sur route ainsi que pour les travaux des champs avec outils agricoles et remorques. Ce pneu se distingue de par son mélange extrêmement résistant aux chaumes qui le rend idéal pour les conditions de fonctionnement les plus critiques, et lui assure un long cycle de vie.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 15"	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	10	TL	114A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	STD	12	TL	117A6
	11L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	-	-	SR	12	TL	117A6
Ø 16"	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	SPL	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	10	TL	116A6
	11L - 16 SL	W 8 L	8 LB ; 10 LB ; W 10 L	279	830	-	-	STD	12	TL	120A6

STD: Standard - SR: Stubble Resistant - SPL: Special



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement