



## TR 126

### Descripción

TR 126 ha sido desarrollado para los minitractores que se utilizan en los trabajos del campo. Los tacos profundos y el particular dibujo de la banda de rodadura ofrecen una excelente tracción, así como una capacidad elevada de carga que se traducen en elevadas prestaciones en cualquier condición laboral.

### UM

US Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Minitractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

7-14

LI/SS

92;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94052639
AS (in)	6.7
DT (in)	27.2
REC (in)	12.6
CR (in)	81.5
Llanta rec.	5 JA; 5 KB
ECE	E11-106R-005233
Código TRA	R1

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	58
25	1390

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.