



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R50

165/A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	2154
SLR (mm)	992
RC (mm)	6472
Rim Rec	DW 16L
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-004895
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	2425	2785	3195	3605	4020	4430	4845	5150
40	2425	2785	3195	3605	4020	4430	4845	5150
30	2595	2980	3420	3865	4305	4745	5185	5515
10 LT	3250	3730	4285	4835	5390	5940	6495	6905
10 HT	2595	2980	3420	3865	4305	4745	5185	5515

25-03-2026