



MAGLIFT ECO

Descripción

MAGLIFT ECO ha sido particularmente desarrollado para utilizarlo con caretilas elevadoras. Este neumático se caracteriza para una elevada estabilidad y la distribución de la carga optimizada. Su estructura reforzada elimina el riesgo de derrape, mientras que el especial borde de protección de la llanta protege el neumático contra daños. MAGLIFT ECO asegura una excelente tracción y una baja resistencia al rodamiento y al calor con una consecuente eficiencia mejorada.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Solid

Maquinaria

Industria ■ Carretilla elevadora



Versión

STANDARD

Medida del neumático

6.00-9

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	130
DT (mm)	522
Llanta rec.	4.00 E - 9

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	1885
25 STEER WHEEL	1450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.