



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC FARM



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

R-1



A6



151



Tecnologias



Mais blocos



Piso do pneu extra profundo

Performance



Durabilidade



Autolimpeza



Tração



Capacidade elevada de carga



Resistência a cortes e lacerações



TRAC FARM

TRAC FARM é um pneu para operações de serviço pesado, especificadamente projetado para tratores e aplicações para trabalhar o terreno e de transporte. O piso profundo e o composto de borracha resistente a todos os tipos de cortes tornam este pneu apropriado para as condições operacionais mais difíceis, garantindo o melhor rendimento sobre o investimento durante todo o ciclo de vida do produto. TRAC FARM foi projetado com um maior número de barras que fornecem uma tração excelente e ótimas propriedades de autolimpagem.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa									
Ø 20"	11.2 - 20	W 10	W 9	290	1000	465	3057	STD	8	TT	111 A6	
	Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	10	TT	124 A6
		12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1295	602	3890	STD	12	TT	125 A6
		13.6 - 28	W 12	W 11	365	1345	625	4034	STD	12	TT	128 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4219	STD	12	TT	143 A6	
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	467	1550	716	4557	STD	12	TT	149 A6	
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	STD	14	TT	151 A6	
	18.4 - 30	W 16 L	W 15 L	470	1565	716	4557	HD	14	TT	151 A6	

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento