



AGRIMAX RT 955



Beskrivning

AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 230/95R48

LI/SS 136;A8/B

Dimensioner US Standard

USA Code	94021864
SW (in)	9.0
OD (in)	65.2
SLR (in)	31.2
RC (in)	200.2
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 8
ECE	E4-106R-000778
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
30	1930	2520	3060	3360	3560	3900	4250	4600	4930	-
25	1930	2520	3060	3360	3560	3900	4250	4600	4930	-
20	2070	2700	3280	3600	3810	4190	4550	4930	5290	-
5	2300	2900	3560	4230	4890	5040	5630	6230	6820	7410

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.