



## AGRIMAX RI 818



### Descrição

AGRIMAX RI 818 é um pneu radial projetado para aplicações de irrigação com pivôs centrais de irrigação. O especial desenho do piso do pneu fornece uma excelente tração em condições molhados e húmidos, bem como extraordinárias qualidades de autolimpagem.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Pivô central de irrigação

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

320/85R38

LI/SS

154;

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	319
DT (mm)	1509
RCS (mm)	691
CR (mm)	4565
Jante rec.	W 10
Jante alt.	W 9; W 11

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.6
CREEP	3750

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.