



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 36



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-3



B



171



Tecnologias



All Steel Radial



Serviço pesado

Performance



Tração



Estabilidade



Para terreno enlameado



Autolimpeza



Durabilidade



Resistência à perfuração



Capacidade elevada de carga



EARTHMAX SR 36

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 36 (E3 ***) é um pneu radial integralmente em aço especialmente concebido para camiões basculantes envolvidos em aplicações como a mineração, pedreiras, exploração florestal e operações de transporte. O padrão de piso não direcional proporciona excelente tração e estabilidade em todos os tipos de terrenos, especialmente em terrenos molhados, pantanosos e lamacentos. O desenho do piso aberto também garante excelentes propriedades de autolimpeza que são essenciais para uma transição suave entre diferentes tipos de superfícies durante o transporte. O EARTHMAX SR 36 é um pneu de três estrelas que apresenta extraordinária capacidade de carga, além de um alto valor TKPH (tonelada quilómetro por hora), enfatizando maior resistência e eficiência operacional. Isso torna a EARTHMAX SR 36 uma escolha perfeita para cargas pesadas e transportes de longo curso. Além disso, o padrão especificamente desenvolvido e a construção integralmente em aço proporcionam uma excelente resistência a furos e ao desgaste, bem como uma durabilidade global superior dos pneus.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	E-3	***	171 B	CRC	118	385	1360	627	4161	30	10.00 W	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento