



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 600



FICHE PRODUIT



Radial



201

Technologies



Tringle renforcée

Technologie avec
épaule arrondie

Plus blocs

Performance



Idéal pour la prairie



Stabilité



Traction



AGRIMAX RT 600

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 600 est le pneu idéal pour les pelouses et les applications récolte et pulvérisation. Grâce à sa large zone de contact, AGRIMAX RT 600 garantit une répartition optimisée de la pression sur le terrain en réduisant les dommages sur les prairies et en protégeant le sol. Grâce à la technologie avec épaule arrondie, la tringle renforcée et un nombre augmenté de crampons, ce pneu garantit une grande stabilité et une traction excellente.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 26"	620/75 R 26 (23.1 R 26)	167 A8/B	DW 20 B	-	625	1590	730	4851	750	STD
	750/65 R 26	171 A8/B	DW 24 B	DW 23 B ; DW 25 B	750	1636	737	4987	775	STD
	750/70 R 26	172 A8/B	DW 25 B	DW 24 B	780	1750	785	5269	825	STD
Ø 28"	540/65 R 28	142 D/145 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	642	4202	675	STD
Ø 32"	650/75 R 32	172 A8/B	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	655	1789	807	5416	850	STD
	800/65 R 32 (30.5 L R 32)	176 A8/173 B	DW 27 B	DH 27 B ; DW 25 B	775	1820	823	5558	875	STD
	800/65 R 32 (30.5 L R 32)	181 A8/178 B	DW 27 B	DH 27 B ; DW 25 B	775	1820	823	5558	875	STD
	900/60 R 32	181 A8/178 B	DW 27 B	DW 28 B ; DW 30 B	896	1893	841	5697	900	STD
	1050/50 R 32	184 A8/181 B	36.0 VA (multi-piece)	-	1059	1863	826	5700	875	STD
	IF 680/85 R 32 CFO	179 D	DW 23 B	DW 21 B	682	1960	846	5860	925	STD
	IF 1250/50 R 32 CFO	201 B	VA 44/1.7 (multi-piece)	-	1247	2063	897	6136	975	SB
	IF 1250/50 R 32 CFO	201 B	DH 44 B/1.3 (multi-piece)	-	1247	2063	897	6136	975	SB
Ø 34"	IF 710/75 R 34 CFO	184 A8/B	DW 25 B	DW 23 B	715	1920	856	5771	900	SB
Ø 38"	650/65 R 38	157 D/160 A8	DW 20 B	-	645	1811	833	5443	875	STD
	710/70 R 38	178 D/181 A8	DW 23 B	DW 25 B	706	1959	881	5926	925	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement