



## FLOTATION 648



FLOTATION 648 lämpar sig särskilt väl för åker- och vägtransporter samt spridningsarbeten. Vissa storlekar är designade för skördemaskiner/balpressar. Den speciella mönsterdesignen möjliggör körning av tunga laster vid lågt lufttryck, och garanterar samtidigt låg jordpackning och bevarade grödor.

IS Standard

◆ Bias

Jordbruk ■ Balpress

Version

STANDARD

Tire Type

TL

850/50-30.5

## undefined IS Standard

|          |                |
|----------|----------------|
| SW (mm)  | 850            |
| OD (mm)  | 1650           |
| SLR (mm) | 710            |
| RC (mm)  | 4935           |
| Rim Rec  | AG 28.00       |
| ECE      | E4-106R-002284 |

## Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.80  | 2.00  | 2.20  |
|------------|-------|-------|-------|
| 10 FR      | 11830 | 12580 | 13300 |
| 20 FR      | 10645 | 11320 | 11970 |
| 30 FR      | 9465  | 10065 | 10640 |
| 40 FR      | 8450  | 8985  | 9500  |
| 50 FR      | 7605  | 8085  | 8500  |
| 10 DW      | 8345  | 8870  | 9380  |
| 20 DW      | 7510  | 7980  | 8440  |
| 30 DW      | 6675  | 7095  | 7505  |
| 40 DW      | 5960  | 6335  | 6700  |
| 50 DW      | 5365  | 5700  | 6000  |

25-03-2026