



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

480/80R46

158;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94021826
SW (in)	18.9
OD (in)	76.2
SLR (in)	35.2
RC (in)	231.1
Rim Rec	DW 16 A; W 16 A; DD 16
Rim Alt	W 16 L; DD 16 L; DW 16 L
ECE	E4-106R-001731
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	4410	5060	5810	6560	7310	8060	8720	9350
25	4410	5060	5810	6560	7310	8060	8720	9350
20	4720	5420	6230	7020	7830	8630	9340	10030
5 LT	5910	6790	7790	8800	9800	10800	11680	12550
5 HT	4720	5420	6230	7020	7830	8630	9340	10030

25-03-2026