



RIB 713

Descripción

RIB 713 es un neumático con cinturones de acero utilizado en las máquinas agrícolas. Como respuesta al aumento de la conciencia sobre el tema de la baja compactación del suelo en la agricultura moderna, RIB 713 se ha desarrollado con la tecnología IF. Por lo que este neumático puede sostener cargas más pesadas con una presión de inflado inferior, presentando una huella más ancha y una distribución uniforme del peso. La estructura con cinturones de acero garantiza una extraordinaria resistencia a la perforación y una mayor protección contra la penetración de tallos y sus consecuentes daños, incluso en presencia de rastrojos insidiosos. Además, la categoría velocidad "D" (65 km/h – 40 mph) permite desplazarse rápidamente por la carretera. RIB 713 es la contribución de BKT para maximizar la productividad y la eficiencia de su empresa agrícola.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión

STUBBLE RESISTANT

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

IF265/85R15

LI/SS

121;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	260
DT (mm)	831
REC (mm)	368
CR (mm)	2502
Llanta rec.	W 8
ECE	E11-106R-003956
Código TRA	I1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
From 10 to 65 km/h	700	900	1105	1265	1450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.