



EARTHMAX SR 33 PLUS

Beschreibung

EARTHMAX SR 33 PLUS ist ein Radialreifen mit einem mehrfachen Blockmuster der Lauffläche, das speziell entwickelt wurde, um ausgezeichnete Traktion auf weichem, sandigem oder schlammigem Boden zu bieten. Die robuste Karkasse mit Stahlbändern zeichnet sich durch exzellente Beständigkeit sowie Schnitt- und Durchstoßfestigkeit aus. Neben optimalen Selbstreinigungseigenschaften verleiht EARTHMAX SR 33 PLUS hervorragende Stabilität.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Industriell ■ Universelles Fahrzeug

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	16.00R20
LI/SS	173/170;G

Abmessungen US Standard

USA-Code	94064038
AD (in)	51.6
SLR (in)	22.9
RU (in)	156.5
Felge empf.	11.25
Felge alt.	10.00W; 10.0
ECE	E11-54R-0017916

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	110
56	14330

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.